

## Målestandarder for måling af lynlås Standards for Measuring Zipper Dimensions

Ved ordreafgivelse anser YKK® værdien (A) som lynlåsens længde.

When the order is being placed, YKK® considers the value (A) as the zipper length.

Klassifikation Classification	Mål Dimensions	Mål på båndets forlængelse foroven Dimensions of Top Tape Extension	A: Lynlåslængde Zipper Length B: Båndforlængelse foroven Top Tape Extension C: Båndforlængelse forneden Bottom Tape Extension	Mål på båndets forlængelse forneden Dimensions of Bottom Tape Extension
Ikke-delbar lynlås Closed-end zipper	Fra toppen af skyderen til spidsen af bundstoppet From the top end of the slider to the tip of the bottom stop	Fra topstoppet til spidsen af indhakkene på den afklippede ende From the top stop to the tip of the notches at the cut end		Fra bundstoppet til spidsen af indhakkene på den afklippede ende From the bottom stop to the tip of the notches at the cut end
Delbar lynlås Open-end zipper	Fra toppen af skyderen til spidsen af boksen From the top end of the slider to tip of the box	Fra topstoppet til den afklippede ende From the top stop to the cut end		
Lynlås med dobbeltskyder (bund mod bund) Zipper with double sliders (arranged bottom to bottom)	Fra toppen af den ene skyder til toppen af den anden skyder From the top end of one slider to the top end of the other slider	Fra topstoppet til spidsen af indhakkene på den afklippede ende From the top stop to the tip of the notches at the cut end		Som ved båndets forlængelser foroven Same as the top tape extension end portion
Lynlås med dobbeltskyder (hoved mod hoved) Zipper with double sliders (arranged head to head)	Fra spidsen af det ene bundstop til spidsen af det andet bundstop From the tip of one bottom stop to the tip of the other bottom stop	Fra bundstoppet til spidsen af indhakkene på den afklippede ende From the upper bottom stop to the tip of the notches at the cut end		Som ved båndets forlængelser foroven From the tip of the bottom stop to the tip of the notches at the cut end
To-vejs delbar Two way separator	Fra toppen af skyderen til bunden af det ekstra bånd From the top end of the slider to the bottom end of the supplementary tape	Fra topstoppet til den afklippede ende From the top stop to the cut end		
Vendbar skyder Reversible slider	Fra toppen af skyderen (ikke den roterende skinne) Rather than from the top end, measurement should be made from the shoulder inlet portion of the slider.	Fra topstoppet til den afklippede ende From the top stop to the cut end		

## Mål af lynlåslængde (A) og tolerancer Measuring a Zipper Length (A) and Tolerances

Lynlåsen skal ved måling være helt lukket og ligge på en plan overflade uden at blive trukket i. Længden på en ikke-delbar lynlås er afstanden mellem toppen af skyderen og spidsen af bundstoppet, og for en delbar lynlås er det afstanden mellem toppen af skyderen og spidsen af boksen.

When measuring, the zipper should be closed completely and placed on a smooth surface without any tension applied to it. The length of a closed-end zipper is the distance between the top end of the slider and the tip of the bottom stop, and for an open-end zipper it is the distance between the top end of the slider and the tip of the box.

A: Lynlåslængde A: Zipper Length	Tolerance Tolerance
A ≤ 300 mm	± 5 mm
300 mm < A ≤ 600 mm	± 10 mm
600 mm < A ≤ 1200 mm	± 15 mm
1200 mm < A	± 2,0%

(as per JIS S 3015)

\*Nogle specialprodukter opfylder muligvis ikke ovenstående tolerancer  
\*Some special products may not meet the above tolerances